



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

Li'l Bud-D DosaCart 5-Gal

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Parte #: HS15-5

(Carro de 5 galones con cubeta y tapa. Se ajusta a las unidades Dosatron 7 GPM, 11 GPM, y 14 GPM. Unidad Dosatron, Kit Rápida-Instalación, y el Carro vendidos por separado.)





Instale el soporte de montaje (incluido con su Dosatron) al carro Li'l Bud-D usando las herramientas incluidas en el kit.



Instale la unidad Dosatron en el Kit Rápida-Instalación. Siga las instrucciones incluidas el kit.
NOTE: Tenga cuidado de no utilizar mucha fuerza cuando fije las conexiones al cuerpo azul de la unidad.



Fije el ensamble de la unidad-Kit al soporte instalado en el carro. Asegúrelo con la correa de la unidad.

PARA AYUDA LLAME AL 1-800-523-8499

4



Fije las mangueras a los ganchos, utilizando las correas plásticas incluidas en el kit.

5



Inserte la manguera por la tapa de la cubeta.

6



Remueva la tuerca de la manguera de succión del Dosatron. Inserte la manguera por la tuerca y sujétela la manguera a la lengüeta.

7



Vuelva a atornillar la tuerca de la manguera de succión al Dosatron.